

外側嵌合式結束チューブ

Protective Tubing - Externally Closed Type

DST



- ▼ 専用工具がチューブ内を通らない
- ▼ 高い嵌合強度
- ▼ 装着が簡単
- ▼ 長尺での使用に便利
- ▼ 専用工具を2種類準備
- ▽ Dedicated tool doesn't pass through tube
- ▽ Super strong closure mating
- ▽ Easy wearing
- ▽ Convenient for long specification
- ▽ Prepare special tool two types

品名 Item Name		DST
定尺 Standard Length		25m
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	材質 Material	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC
	厚み Thickness	0.34mm
	車材燃焼試験 RFSMCT	—
	備考 Notes	—
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	DSTラック DS Track
	材質 Material	半硬質塩化ビニル semirigid PVC
表面色 Color		黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C ~ +60°C
備考 Notes		—

※ 専用工具が2種類
※ Two kind of closing tools are available


専用プライヤー (別売品)
Plier (Option)



専用スライダー (付属品)
Slider (Attached)



※ 付属品につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
※ Please contact our sales staff for the details of attachment.



工具不要・密閉性良好 No tools necessary. Excellent sealing.

結束保護チューブ マジックタイプ

Protective Tubing
Hook and Loop fastener Type

MBO



- ▼ ネズミ類の噛害防止
- ▽ Rodent Resistant

品名 Item Name		MBO
定尺 Standard Length		25m
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	材質 Material	ポリエステルクロス入り忌避成分含有塩化ビニル polyester cloth-infused PVC with repellent
	厚み Thickness	0.5mm
	車材燃焼試験 RFSMCT	—
	備考 Notes	—
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener
	材質 Material	ポリエステル:有効幅12mm Polyester: Effective Width
表面色 Color		グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C ~ +60°C
備考 Notes		—

注意事項 Caution

- ご使用時には、肌の露出を避け、長袖・長ズボン・保護手袋を着用してください。● ご使用後は、石鹸でよく手を洗ってください。● 炎症や発疹などの症状が現れた場合は、医師にご相談ください。● 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。● 小児の手の届くところには置かないでください。
- When using this product, wear long-sleeved clothes, long pants and protective gloves not to expose the skin. ● After handling this product, wash hands well with soap and water. ● If irritation or rash occurs, consult a physician. ● Store this product in a cool and dry place, away from direct sunlight. ● Keep this product out of the reach of children.

※ 高温使用や日光照射・降雨により屋外では防鼠効果が短縮します。
※ Repellent effect would be reduced under outdoor condition such as high temperature, sunlight, and rain.

※ この製品は定尺内に1箇所の分割部が含まれる場合があります。(最短長:5m)
※ This product may include a division point somewhere within the 25 meter standard length. (The minimum length of the shortest section will be 5m.)

