



※定尺内に分割部がある場合があります。
※ There may be a linkage section somewhere within the standard length.

シールドスリーブ

Shield Sleeve



- ▼優れた伸縮性、屈曲性
- ▼屈曲部・可動部ハーネスのシールドに最適
- ▼UL1441 VW-1取得品もラインナップ (E154480)
- ▼導電糸：アラミド繊維+錫メッキ銅箔巻付け
- ▽ Exceptional degree of elasticity and flexibility
- ▽ Perfect for shielding wires and harnesses that flex or move
- ▽ UL1441 VW-1 certified (No.E154480)
- ▽ Conductive Thread : Aramid fiber+Tin-plated copper foil sheathing

ZSK-HF

ZSK-HFE (アース線組み込みタイプ)

Woven-in Ground Wire Type

UL1441
VW-1

難燃性
Flame Resistant

塩ビフリー
PVC free

耐熱
Heat Resistant

屈曲性
Flexible

塩ビフリー
PVC free

耐熱
Heat Resistant

屈曲性
Flexible

- ▼芯材がアラミド繊維の難燃タイプ
- ▼耐熱性に優れ柔軟かつ軽量
- ▼編組密度が高くシールド特性に優れる
- ▼口径の広がりは2 ~ 2.5倍
- ▽ Flame-resistant aramid fiber core
- ▽ Flexible, lightweight, with superb heat resistance
- ▽ Tightly-woven mesh provides exceptional shielding performance
- ▽ Diameter can be increased 2 to 2.5 fold

品名 Item Name	ZSK-HF/ZSK-HFE
定尺 Standard Length	100m
編組線材 Braided Wire Material	芯材：アラミド繊維 Core : Aramidfiber 表面：錫メッキ銅箔 Tin-plated soft copper foil
	線径：0.27mm Wire diameter 車材燃試：22-813K RRSMCT：[FR]
表面色 Color	シルバー Silver
適応使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +120°C

品番 Part No.	適用径(φ) Compatible Diameter	製品幅(mm) Product Width
ZSK-03HF/ZSK-03HFE	3 ~ 7	4
ZSK-06HF/ZSK-06HFE	6 ~ 15	10
ZSK-12HF/ZSK-12HFE	8 ~ 18	13
ZSK-19HF/ZSK-19HFE	11 ~ 20	18

ZSK-BF

ZSK-BFE (アース線組み込みタイプ)

Woven-in Ground Wire Type

塩ビフリー
PVC free

耐熱
Heat Resistant

屈曲性
Flexible

塩ビフリー
PVC free

耐熱
Heat Resistant

屈曲性
Flexible

- ▼芯材がアラミド繊維の高拡幅タイプ
- ▼大口徑対応タイプ
- ▼口径の広がりは2.5 ~ 3倍
- ▽ Wide aramid fiber core
- ▽ Can accommodate large gauge wire
- ▽ Diameter can be increased 2.5 to 3 fold



品名 Item Name	ZSK-BF/ZSK-BFE
定尺 Standard Length	100m
編組線材 Braided Wire Material	芯材：アラミド繊維 Core : Aramidfiber 表面：錫メッキ銅箔 Tin-plated soft copper foil
	線径：0.27mm Wire diameter 車材燃試：22-813K RRSMCT：[FR]
表面色 Color	シルバー Silver
適応使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +120°C

品番 Part No.	適用径(φ) Compatible Diameter	製品幅(mm) Product Width
ZSK-25BF/ZSK-25BFE	15 ~ 40	22
ZSK-30BF/ZSK-30BFE	17 ~ 46	25
ZSK-40BF/ZSK-40BFE	20 ~ 54	30

シールドスリーブにアース線組み込みタイプ Shield Sleeve with Woven-in Ground Wire

スリーブの素線とは独立してアース線を長さ方向に組み込むことにより製品を長さ方向に収縮させるだけで簡単にアース線が飛び出す構造。

With a ground wire woven in lengthwise, independent of the sleeve wire mesh, it is possible to expose the ground wire by simply contracting the sleeve.


従来のアース処理作業を簡略化でき配線結束作業の能率UPを実現。

Simplifying grounding work means being able to, complete wire bundling jobs more easily and efficiently.

※適応製品：ZSKタイプ全サイズ（品番例：ZSK-12HFE）

※Compatible Products：ZSK Types, All sizes（Example Part No.：ZSK-12HFE）

スリーブ収縮
Contracted sleeve



アース線の頭が飛び出す
The head of the ground wire comes out

端末処理加工 Non-Fray End Processing



端末ホツレ防止処理加工や大口径サイズなど、ご要望に応じたカスタマイズも適宜承ります。Please ask us for non-fray processing, large diameters, and other customization.