

タイプ及び嵌合方式	品名	表面色※	シート部													ホック材質※	難燃規格		
			シート部厚み	適用温度特殊※	ハロゲンフリー※	塩ビフリー※	耐摩耗	耐熱	耐電圧	耐候性	耐薬品	耐スパッター	透過性	防鼠	屈曲性			車材燃試	UL94 VTM-0相当品/UL非登録
ジッパータイプ	Zトラック	GPJ(クロ)	0.34mm													●	●	UL224 VW-1	
		GPJ(グレー)	グレー	0.34mm												●	●		
		ZTZ-63B		0.5mm	●				●	●									UL224 VW-1
		ALG	シルバー	0.71mm	●				●										
		ポーソ	青	0.55mm										●					
		AP(T)	透明	0.4mm										●					
ホックタイプ	OTB		0.34mm												●	●	●		
	OTG	グレー	0.34mm												●	●	●		
	OPE	白	0.2mm	●		●		●		●	●					●	○		
	OTP-R	グレー	0.75mm	●	●	●		●			●							○	
	OTO	グレー	0.33mm	●		●		●			●							○	
	OTE		0.3mm		●	●										●	○		
	OTT	透明	0.4mm									●						●	
	OTR(C)	黒/グレー	0.35mm													●	●		
	OTH(C)	BU/GR/YE/OR	0.35mm							●						●	●		
	OTSA(S)	シルバー	0.8mm	●	●	●		●										◎	
	OTALG(S)	シルバー	0.71mm	●	●	●		●										◎	
	OTP-R(S)	グレー	0.75mm	●	●	●		●			●							◎	
マジックタイプ	MTB		0.34mm												●	●			
	MTG	グレー	0.34mm												●	●			
	MTK	グレー	0.36mm	●							●								
	MBO	グレー	0.5mm									●							
特殊タイプ	DST		0.34mm																
スリーブタイプ	Z				●	●	●	●							●	●			
	ZJ-FR				●	●	●	●							●	●		UL1441 VW-1	
	ZA				●	●	●	●							●				

※定尺内に繋ぎがある場合があります。
 適用温度特殊 ※ 各製品ページをご確認ください(一般適応温度 -15℃~+60℃)
 表面色※ 記載無しは黒色 BU:ブルー、GR:グリーン、YE:イエロー、OR:オレンジ
 ハロゲンフリー※ 塩ビフリーに関して:意図的添加はありません
 ホック材質※ ●ポリアセタール ○ナイロン ◎ステンレス
 UL94 VTM-0相当品/UL非登録 ※ 自社解析結果